
ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Размерите посочени за водопроводните участъци са в метри.
2. За всички водомерни кранове водопроводния низ за студена вода се монтира отдолу, а низът за топла вода - отляво.
3. Всички тръби да бъдат топлоизолирани.
4. Тръбите за топла вода да се монтират над тези за студена на светло разстояние 10 см или според дебелината на изолацията.
5. Вътрешната водопроводна мрежа за питейно-битови нужди е проектирана от полипропиленови тръби за налягане 16 atm и T до 25°C. Тръбите за топла вода са предвидени с алуминиево вложка за налягане 20 atm и T≥70°C
6. При монтажа на тръбите стриктно да се спазват изискванията, посочени в техническата спецификация на тръбите.
7. Височината на монтиране на водомерните кранове е в зависимост от тяхно спецификация на проектираните санитарни прибори. Когато няма други данни тази височина се приема, измерено от пода, като следва:
- за вентил за мивка и. казанче - 0,50м;
- за смесители за душ - 1,0м;
- за смесителя за тоалетна мивка изходите на височина от пода
- за вентил за пералня - 0,70м, но не по-ниско от максималновъзможно ниво на пералнята.
8. Тръбите от етажната водопроводната мрежа се разполагат
- за студена вода - на 0,95м от пода;
- за топла вода - на 1,05м от пода.
9. Водопроводната инсталация от захранването до отклонението за противопожарните водопроводи, както и противопожарната инсталация да се изпълнят от стоманени тръби.
10. Апаратите на тръбопровод за студена вода са всъщност еднакво и само при захранване на двете захранвания, като всяко от захранванията ще обезпечава със студена вода половин сграда, а именно северното захранване – северната половина от сградата (ВВК1, ВВК2, ВВК3, ВВК4, ВВК5), а южното съответно южната половина от сградата (ВВК6, ВВК7, ВВК8, ВВК9, ВВК10, ВВК11, ВВК12). Северното захранване ще захранва и бойлерната инсталация, а южното ще захранва освен половината сграда със студена вода и противопожарната инсталация.
11. Задължително да се монтира предпазител срещу обратен поток в сградното начало на отклонението на противопожарните водопроводи, захранващи пожарните краниче, за да не попадне хлорната вода във водопроводната инсталация за питейно-битови нужди.
12. Водопроводната инсталация в сградата преди въвеждане в експлоатация се дезинфекцира и промива при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
13. Главната хоризонтална водопроводна мрежа трябва да се положи под ел. кабели и над сканени комуникационни участъци.
ЛЕГЕНДА:
участък на мрежата за студена вода; PPR тръба с диаметър Ø, дължина в метри
участък на мрежата за топла вода; PPR тръба с диаметър Ø, дължина в метри
участък на мрежата за циркулационна вода; PPR тръба с диаметър Ø, дължина в метри
участък на мрежата за противопожарно водоснабдяване; стоманена тръба с диаметър, дължина в метри
спирателен кран с изпразнител
вертикален водопроводен клон
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО МОНТИРАНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ОБРАТЕН ПОТОК НА МРЕЖАТА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ
ЧЕРТЕЖ № 02
"ФРИБУЛ" ООД – гр.Варна
www.fribul.com, Т: 052 / 604 603, Ф: 052 / 604 609
Обект: Ремонт на сграда № 23- битов корпус във факултет „Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски"
Възложител: Национален военен университет „Васил Левски"
Чертеж: Водопроводна сутерен М 1:50
Част: ВиК ФАЗА: ТП
Проектант: инж. Н. Алдонова
Съгласувал:
Архитектура: арх. Ж. Желязков
Конструктивна: инж. Хр. Кънчев
ЕЕ, ОВК: инж. Я. Апостолов
Ел, ПБС: инж. Н. Алдонов
ПБ: инж. С. Кънчев
Геодезия/озеленяване: инж. Я. Янков
Оразмеряване: ст. арх. Ж. Георгиева