


6 камерна PVC дограма - цвят бял, строит. шир. - 86 мм, устойчивост и защита срещу взлом - WK2, стоманени рамки без изолатори от пiana, полузаоблена оптика на крилото, коефициент на рамката $U_w = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, пропускливост на въздуха според EN 12207 - клас 4, клас на шумоизолация според EN 20140 - клас SSK 5, Стъклопакет 24мм, нискоемисионно стъкло за северни и източни помещения, високоенергийно стъкло за южни и западни помещения, аргон.




ВЪНШЕН ИЗГЛЕД


П6 188/168 - 8 бр.

1. H=0.87 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз, комарник отваряне на панти
3. Автоматична влагочувствителна, вентилационна клапа с възможност за ръчно затваряне
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място


3.16 кв.м



4 бр.



4 бр.




ВЪНШЕН ИЗГЛЕД

П7 116/60 - 28 бр.

1. H=1.75, 3.50 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място

0.69 кв.м




ВЪНШЕН ИЗГЛЕД

П8 65/60 - 3 бр.

1. H=1.38 м от готов под
2. Външен подпрозоречен AL перваз
4. Точни размери за поръчка да се вземат на място

0.39 кв.м



ВЪНШЕН ИЗГЛЕД

П9 124/80 - 1 бр.

1. H=1.78 м от готов под
2. Точни размери за поръчка да се вземат на място

1.00 кв.м